



## BANDE FEUTRE LANALINE

### RECOLTE ET TRAITEMENT 100 % BELGES

#### ISOLATION ECOLOGIQUE, PERFORMANTE ET ECONOMIQUE

Prévu pour l'isolation acoustique des gitages  
Haute résistance au feu  
Facile et agréable à poser



#### Applications

- Séparation des gitages et des planchers afin d'éviter les nuisances sonores

#### Possibilités de pose

- Sur les gites et lambourdes

#### Composition

- 100 % laine de mouton consolidée mécaniquement
- Max 1 % lanoline (graisse de laine)
  - 1 % antimite relatif au poids de la laine
  - sans ajout de fibres-soutiens synthétiques ou de grilles
  - sans liants
  - sans additifs anti-incendie

#### Valeurs techniques

Poids spécifique	75-100 kg/m <sup>3</sup>
Rigidité dynamique	50/100 MN/m <sup>3</sup>
Amélioration pour les bruits de pas	22 dB
Valeur Sd	3,22 m
Classe de matériaux de construction 4/10	B2/B1
Comportement au feu	14 mm D

#### Présentation

Epaisseur	Longueur	Largeur
10 mm	25 ml	10 cm

[www.woolconcept.be](http://www.woolconcept.be)

rue Croix Marquet 20 – B 4950 Sourbrodt  
Tél 080 440 220 – [info@woolconcept.be](mailto:info@woolconcept.be)

Grand-Rue 55 – L9955 Troisvierges  
Tél 00352 269 083 80 – [info@zanzenetfils.lu](mailto:info@zanzenetfils.lu)