



FEUTRE ACOUSTIQUE SONOLAN

ISOLATION ECOLOGIQUE, PERFORMANTE ET ECONOMIQUE

Prévue pour l'isolation acoustique des planchers

Haute résistance au feu

Facile et agréable à poser



Applications

- Isolation acoustique des bruits de pas et contre les bruits corporels

Possibilités de pose

- Sous un plancher flottant
- Longement des poutres
- Sous les poutres de maintien en construction sèche

Composition

100 % laine de mouton consolidée mécaniquement

- Max 1 % lanoline (graisse de laine)
- 1 % antimite relatif au poids de la laine
- sans ajout de fibres-supports synthétiques ou de grilles
- sans liants
- sans additifs anti-incendie

Valeurs techniques

Poids spécifique	75-100 kg/m ³
Rigidité dynamique	50/100 MN/m ³
Amélioration pour les bruits de pas	22 dB
Valeur Sd	3,22 m
Classe de matériaux de construction 4/10	B2/B1
Comportement au feu	14 mm D

Dimensions

Epaisseur	Longueur	Largeur
4 mm	40 m	100 cm

www.woolconcept.be

rue Croix Marquet 20 – B 4950 Sourbrodt
Tél 080 440 220 – info@woolconcept.be

Grand-Rue 55 – L9955 Troisvierges
Tél 00352 269 083 80 – info@zanzenetfils.lu